

Специфические характеристики закупаемого товара

Насос циркуляционный Ду25/7 – 3 шт.

1. Стандартный тип;
2. Напор max – 7 м;
3. Расход – 8 м³/час;
4. t_{max} – 130°C;
5. Резьбовое соединение – 1½";
6. L присоед. – 180мм;
7. U – 230 вольт

Заведующий отделом
обслуживания теплотехнического
и сантехнического оборудования



Д.В.Чеботаренко

Главный инженер



Ю.А.Морозов

Специфические характеристики закупаемого товара

Насос циркуляционный Ду30/7 – 3 шт.

1. С мокрым ротором;
2. Напор $p_{\max}$ – 7 м;
3. $t_{\max}$ – 130°C;
4. Резьбовое соединение – 2;
5. L присоед. – 180мм;
6. U – 230 вольт;
7. Максимальный ток - 0,93А;
8. Защита мотора – встроенная;
9. Регулируемая частота вращения

Заведующий отделом
обслуживания теплотехнического
и сантехнического оборудования

Главный инженер



Д.В.Чеботаренко



Ю.А.Морозов

Специфические характеристики закупаемого товара

Насос циркуляционный Ду40/4 – 2 шт.

1. С мокрым ротором;
2. Напор max – 4 м;
3. $t_{\max}$ – 130°C;
4. Присоединение фланцевое – 4 отверстия Ø14 на диаметре 110;
5. L присоед. – 220мм;
6. U – 230 вольт;
7. Максимальный ток - 0,99 А;
8. Защита мотора – встроенная;
9. Регулируемая частота вращения.

Заведующий отделом
обслуживания теплотехнического
и сантехнического оборудования

Главный инженер



Д.В.Чеботаренко

Ю.А.Морозов

Специфические характеристики закупаемого товара

Насос циркуляционный Ду40/7 – 2 шт.

1. С мокрым ротором;
2. Напор $p_{\max}$ – 7 м;
3. $t_{\max}$ – 130°C;
4. Присоединение фланцевое – 4 отверстия Ø14 на диаметре 110;
5. L присоед. – 250мм;
6. U – 230 вольт;
7. Максимальный ток - 1,93А;
8. Защита мотора – наличие устройства отключения;
9. Регулируемая частота вращения.

Заведующий отделом
обслуживания теплотехнического
и сантехнического оборудования

Главный инженер



Д.В.Чеботаренко



Ю.А.Морозов