

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Миниконтактор – 10 шт.

контактор 100-M12N ⊗31S или аналог со следующими характеристиками:

- номинальный рабочий ток – 12А;
- 3 полюса с внутренним Н.З. вспомогательным контактом;
- винтовые зажимы;
- монтаж на панели или на 35-мм шине DIN;
- управление с катушкой переменного тока W9A4;
- напряжение катушек АС = 220-230 В АС, 50-60Гц.

2. Модульный контактор двухполюсный 63А – 10 шт.

- артикул: 4 125 27, Legrand

или аналог со следующими характеристиками:

- модульный контактор с установкой на DIN-рейку;
- количество полюсов – 2;
- рабочее напряжение 380....415В~;
- рабочее напряжение катушки 220...230В~;
- максимальный ток 63А;
- тип контактов: 2 нормально открытых контакта;
- ширина контактора – 2 модуля.

3. Модульный контактор четырехполюсный 63А – 30 шт.

- артикул: 4 125 41, Legrand

или аналог со следующими характеристиками:

- модульный контактор с установкой на DIN-рейку;
- количество полюсов – 4;
- рабочее напряжение 380....415В~;
- рабочее напряжение катушки 220...230В~;
- максимальный ток 63А;
- тип контактов: 4 нормально открытых контакта;
- ширина контактора – 3 модуля.

Заведующий отделом ОЭОиЛ

Ю.В.Дашкевич

Главный инженер

Ю.А.Морозов